

Gerbeur électrique levée 2500 mm 1200 kg

Réf : GEEL-STD-2X12-100-1150-1200-H25

Description:

Ce gerbeur électrique 1200 kg est conçu pour le déplacement de charges jusqu'à **2,5 mètres** de hauteur. Compact, maniable et fiable, il s'adresse aux **opérations de gerbage** dans les entrepôts, ateliers ou zones de stockage secondaires, en offrant une solution électrique simple et efficace.



Informations techniques :

Dimensions des galets (mm)	80x70
Dimensions hors tout Lxlxh (mm)	1755x795x1745
Garde au sol (mm)	26
Longueur des fourches (mm)	1150
Largeur des fourches (mm)	160
Epaisseur des fourches (mm)	60
Ecartement extérieur des fourches (mm)	570
Rayon de braquage (mm)	1366
Hauteur des fourches baissées (mm)	86
Hauteur de levage (mm)	2500
Hauteur du mât fourches levées (mm)	2952
Hauteur de la poignée (mm)	1220
Vitesse de déplacement (km/h)	4.2
Vitesse de levée sans charge (mm/s)	136
Vitesse de descente sans charge (mm/s)	92
Dimensions des roues directrices (mm)	210x70
Matière des roues	Polyuréthane
Batterie (V)/(Ah)	24/100
Puissance moteur de déplacement (kw)	0.75
Puissance moteur de levée (kw)	2.2
Capacité (Kg)	1200
Poids (Kg)	418
Témoin de décharge	Equippé
Bouton d'arrêt d'urgence	Equippé
Type de mât	Double
Frein	Electromagnétique
Niveau sonore EN 12053 (dB)	69

